

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

PYK 10ET Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 336650

10mm² Push-In Üç Kutuplu Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	336650
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,042 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ	
-------------------	--

Baęlantı Tipi	Push-in bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm ²
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	20 AWG
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,5 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	10 mm ²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	4 mm ²
Min. Soyma Uzunluğu	13 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	15 mm
İç silindirik gösterge	B6

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	10 mm
Uzunluk	97,80 mm
Yükseklik Mr 35X75	52 mm
Yükseklik MR 35x15	59,5 mm