



KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONİK KOMPONENT KLEMENSLERİ

## PYK 1,5MCD\_A Gri

Stok Kodu (SKU): 307049

1,5mm<sup>2</sup> push-in 2 kutuplu komponent klemensi

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307049
Ambalaj Birimi	70 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,006857 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C
Not	Maks. akım diyot tarafından belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>
Nominal Akım	<b>0,5 A</b>
Nominal Gerilim	<b>800 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>0,5 A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-In bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,34 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
iletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>22 AWG</b>
iletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>14 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,34 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>9 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A1-B1</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>4,2 mm</b>
Uzunluk	<b>75,10 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>37,8 mm</b>
Yükseklik Mr 15X55	<b>45,3 mm</b>