

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ

PYK 16 Mavi

Stok Kodu (SKU): 307651*Push-in Tipi, 16 mm² besleme terminal bloğu*

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 307651 |
| Ambalaj Birimi | 30 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,0311 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|----------------------|
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V2 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 120 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -55 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|---------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
| Nominal Akım | 76 A |
| Nominal Gerilim | 1000 V |

| | |
|----------------------|-------------|
| Maksimum Yk Akımı | 85 A |
| Nominal Akım In Fuse | 76 A |

BAĐLANTI VERİLERİ

| | |
|--|---------------------------|
| BaĐlantı Tipi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 25 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Min | 20 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Max | 4 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 16 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl | 16 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks. | 4 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 16 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 18 mm |
| İç silindirik gösterge | B7 |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Genişlik | 12 mm |
| Uzunluk | 81,45 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 49,50 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 57,00 mm |