

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER

PYK 2,5-2F Mavi

Stok Kodu (SKU): 307171

2,5mm² push-in 4 kutuplu iki katli geçiş klemensi

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 307171 |
| Ambalaj Birimi | 40 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,014 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|---------------|
| Bağlantı Sayısı | 4 |
| Renk | Mavi |
| Kat Sayısı | 2 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V2 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC-60947-7-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 120 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -55 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 6 Kv |
| Nominal Akım | 24 A |

| | |
|--------------------|--------------|
| Nominal Gerilim | 500 V |
| Maksimum Yk Akımı | 32 A |

BAĐLANTI VERİLERİ

| | |
|--|----------------------------|
| BaĐlantı Tipi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,34 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min | 22 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max | 12 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,34 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl | 0,25 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl | 2,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks. | 0,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 9 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Genişlik | 5 mm |
| Uzunluk | 75,30 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 62,90 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 70,4 mm |