

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK KATLI KLEMENSLER



PYK 2,5-2FK Gri

Stok Kodu (SKU): 307239

2,5mm² push-in 4 kutuplu iki katli geçiş klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307239
Ambalaj Birimi	40 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,014 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC-60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	500 V

Maksimum Yk Akımı

32 A

BAĐLANTI VERİLERİ

Bađlantı Tipi

Push-in bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,34 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

22 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

12 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,34 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

2,5 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliđi

0,25 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliđi

2,5 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksekliđi maks.

0,5 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

9 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A3

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

5 mm

Uzunluk

75,30 mm

Yükseklik Mr 35X75

62,90 mm

Yükseklik MR 35x15

70,4 mm