

KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ



PYK 6 Sari

Stok Kodu (SKU): 307123

6mm² Push-In Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 307123 |
| Ambalaj Birimi | 60 ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,019 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|---------------|
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| Renk | Sari |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V2 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 120 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -55 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |

| | |
|--------------------|--------------|
| Nominal Akım | 41 A |
| Nominal Gerilim | 800 V |
| Maksimum Yük Akımı | 57 A |

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|--|---------------------------|
| Bağlantı Tipi | Push-in bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 10 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Min | 20 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Max | 8 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,5 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 6 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 11 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 13 mm |
| İç silindirik gösterge | A5 |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü | 1,5 mm² |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|----------------|
| Genişlik | 8 mm |
| Uzunluk | 65,6 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 46,2 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 53,7 mm |