


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ KLEMENSLER



PYK 6C Gri

Stok Kodu (SKU): 307649

6mm² Push-In Dört Kutuplu Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	307649
Ambalaj Birimi	35 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,024405 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	41 A

Nominal Gerilim	1000 V
Maksimum Yk Akımı	57 A

BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	Push-in bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	20 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	8 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliĐ	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliĐ	6 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	11 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	13 mm
İç silindirik gösterge	A5
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz YüksekliĐ	1,5 mm²

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	8 mm
Uzunluk	105,4 mm
Yükseklik Mr 35X75	46,2 mm
Yükseklik MR 35x15	53,7 mm