


KLEMENSLER &gt; PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



## PYK 6CT Sarı/Yesil

**Stok Kodu (SKU):** 336630*6mm<sup>2</sup> Push-In Dört Kutuplu Topraklama Klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>336630</b>
Ambalaj Birimi	<b>35 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,033142 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	<b>4</b>
Renk	<b>Sarı/Yesil</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V2</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Koruma İletken Tipi	<b>PE</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-1</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>120 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-55 °C</b>

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>
------------------------	-------------

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Push-in bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	<b>20 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	<b>8 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliği	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliği	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>11 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>13 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A5</b>
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yükseklik	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>8 mm</b>
Uzunluk	<b>105,4 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>46,2 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>53,7 mm</b>