


KLEMENSLER > PUSH-IN BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ



PYK 6ET Sarı/Yesil

Stok Kodu (SKU): 336620

6mm² Push-In Üç Kutuplu Topraklama Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	336620
Ambalaj Birimi	45 ad.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Sarı_Yesil
Kat Sayısı	1
Koruma İletken Tipi	PE
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-2
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv

BAĞLANTI VERİLERİ	
-------------------	--

Baęlantı Tipi	Push-in baęlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	10 mm²
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	20 AWG
iletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	8 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	6 mm²
Min. Soyma Uzunlugu	11 mm
Maks. Soyma Uzunlugu	13 mm
İç silindirik gösterge	A5
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü	1,5 mm²

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	8 mm
Uzunluk	65,6 mm
Yükseklik Mr 35X75	46,2 mm
Yükseklik MR 35x15	53,7 mm