

KLEMENSLER &gt; KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ

## SG-PT 2,5AN/1L Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 310892T

2,5mm<sup>2</sup> Kelepçe Yaylı Tek Kutuplu Açılı Sol Disi Soket

### Ticari Bilgiler

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu             | 310892T      |
| Ambalaj Birimi              | 50 Ad.       |
| Gümrük Tarife No            | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,00384 kg.  |

### Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ   |                         |
|--|-------------------------|
| Bağlantı Sayısı  | 1                       |
| Renk   | Sari/Yesil              |
| Kat Sayısı   | 1                       |
| İzolasyon Malzemesi  | PA                      |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı                                       | VO                      |
| Darbe Gerilim Kategorisi   | III                     |
| İzolasyon Malzeme Grubu  | I                       |
| Kirlilik Sınıfı  | 3                       |
| Standarda Uygun Bağlantı   | IEC 61984/IEC 60947-7-1 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL 1 - HL 2 - HL 3      |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max.                                     | 130 °C                  |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min.                                     | -60 °C                  |

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | <b>6 Kv</b>  |
| Nominal Akım           | <b>24 A</b>  |
| Nominal Gerilim        | <b>500 V</b> |
| Maksimum Yük Akımı     | <b>24 A</b>  |

## BAĞLANTI VERİLERİ

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Bağlantı Tipi  | <b>Yay bağlantı</b>        |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı                             | <b>0,08 mm<sup>2</sup></b> |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı                            | <b>4 mm<sup>2</sup></b>    |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Min                                  | <b>28 AWG</b>              |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Max                                  | <b>12 AWG</b>              |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı                             | <b>0,14 mm<sup>2</sup></b> |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı                            | <b>2,5 mm<sup>2</sup></b>  |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü                    | <b>0,14 mm<sup>2</sup></b> |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü                   | <b>2,5 mm<sup>2</sup></b>  |
| Min. Soyma Uzunluğu  | <b>8 mm</b>                |
| Maks. Soyma Uzunluğu   | <b>10 mm</b>               |
| İç silindirik gösterge   | <b>A3</b>                  |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kilifli İkiz Yüksüklü | <b>0,5 mm<sup>2</sup></b>  |

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Genişlik  | <b>5,2 mm</b>   |
| Uzunluk   | <b>27,00 mm</b> |
| Yükseklik | <b>45,00 mm</b> |