


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇİŞ KLEMENSLERİ



SG-PT 2,5CS/10 Gri

Stok Kodu (SKU): 310479

2,5mm² Kelepçe Yaylı On Kutuplu Disi Soket

Ticari Bilgiler

| | |
|------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 310479 |
| Ambalaj Birimi | 25 ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--|---------------------------|
| Bağlantı Sayısı | 10 |
| Renk | Gri |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | VO |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 61984 / IEC 60947-7-1 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL 1 - HL 2 - HL 3 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -60 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 6 Kv |

| | |
|--------------------|--------------|
| Nominal Akım | 24 A |
| Nominal Gerilim | 500 V |
| Maksimum Yük Akımı | 24 A |

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|--|----------------------------|
| Bağlantı Tipi | Yay bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min | 28 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max | 12 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 2,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 8 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü | 0,5 mm² |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|-----------|----------------|
| Genişlik | 52 mm |
| Uzunluk | 20,8 mm |
| Yükseklik | 41,9 mm |