

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > GEÇIŞ KLEMENSLERI

SG-PT 2,5CS/1L Gri

Stok Kodu (SKU): 310539

2,5mm² Kelepçe Yayli Tek Kutuplu Sol Disi Soket

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**310539**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,0148 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**1**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V0**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 61984 / IEC 60947-7-1**
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1 - HL 2 - HL 3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**130 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-60 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**6 Kv**
Nominal Akım	**24 A**
Nominal Gerilim	**500 V**
Maksimum Yük Akımı	**24 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Yay baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,08 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**28 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**12 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**2,5 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**2,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A3**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü	**0,5 mm²**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**5,2 mm**
Uzunluk	**20,8 mm**
Yükseklik	**41,9 mm**

Sertifikalar

CE ROHS UKCA cULus

CE

İletken Kesiti	AWG 28-12

Nominal Akım	20 A
Nominal Gerilim	300 V

Aksesuarlar

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020110

SLF-P2 W 4,9mm x 15m