

KLEMENSLER &gt; KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; GEÇİŞ KLEMENSLERİ



## SG-PT 2,5DB/11 Gri

Stok Kodu (SKU): 310669

2,5mm<sup>2</sup> Kelepçe Yaylı iki Giriş OnBir Kutuplu Disi Soket

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	310669
Ambalaj Birimi	10 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,062 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	11
Renk	Gri
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 61984/IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C

Daimi Operasyon Sıcaklığı min. **-60 °C**

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>6 Kv</b>
Nominal Akım	<b>24 A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>24 A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Yay bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
iletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>28 AWG</b>
iletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A3</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>57,2 mm</b>
Uzunluk	<b>34,60 mm</b>
Yükseklik	<b>41,90 mm</b>