

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ  
KLEMENSLER

## SRD 1,5E Bej

Stok Kodu (SKU): 311010

1,5mm<sup>2</sup> Kelepçe Yaylı Üç Kutuplu Klemens

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	311010
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0055 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>
Nominal Gerilim	<b>800 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>17,5 A</b>
Nominal Akım In Fuse	<b>17,5 A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	<b>Yaylı bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>16 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl min.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A1</b>

## BOYUT LÇLERİ

Genişlik	<b>4,2 mm</b>
Uzunluk	<b>65,2 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>37,30 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>44,80 mm</b>