


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA
KLEMENSLERİ

SRD 1,5ET Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337090*1,5mm² Kelepçe Yaylı Üç Kutuplu Topraklama Klemensi*

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 337090 |
| Ambalaj Birimi | 50 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,009 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--|---------------------------|
| Bağlantı Sayısı | 3 |
| Renk | Sari/Yesil |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V0 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Koruma İletken Tipi | PE |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-2 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL 1 - HL 2 - HL 3 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -60 °C |

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|-------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
|------------------------|-------------|

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|---|----------------------------|
| Bağlantı Tipi | Yaylı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Min | 28 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Max | 16 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 1,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 1,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min. | 0,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 8 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A1 |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Genişlik | 4,2 mm |
| Uzunluk | 65,2 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 37,30 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 44,80 mm |