

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONIK KOMPONENT KLEMENSLERI

SRD 2,5-2FD-A Gri

Stok Kodu (SKU): 311369

2,5mm² Kelepçe Yayli Dört Kutuplu Iki Katli Diyot Modullu Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**311369**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,012804 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**4**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**2**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V0**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL1 - HL2 - HL3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**130 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-60 °C**
Not	**Maks. akim diyot tarafindan belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**6 Kv**
Nominal Akım	**1 A**
Nominal Gerilim	**500 V**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Yayli baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,08 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**28 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**12 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**2,5 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**2,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**A3**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü	**0,5 mm²**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**5,2 mm**
Uzunluk	**79,80 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**50,30 mm**
Yükseklik MR 35x15	**57,80 mm**

Sertifikalar

cULus | ATEX | CE | ROHS | UKCA

cULus

İletken Kesiti	AWG 28-12
Nominal Akım	1:00 AM
Nominal Gerilim	300 V

ATEX

Nominal Akım	24 A
Nominal Gerilim	440 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561130

KT-D 1 (0,4 x Ø2,5)

TEST SOKETLERİ

Ürün Kodu: 493020

TF (Ø 2)

NİHAYET PLAKASI/KAPAK



Ürün Kodu: 451079

NPP/SRD-CTP 2,5-2F Gri



Ürün Kodu: 451079

NPP/SRD-CTP 2,5-2F Gri

AYIRMA PLAKASI



Ürün Kodu: 464069

APP/SRD-CTP 2,5-2F Gri

DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

KD 3/NM Gri

Ürün Kodu: 497019

KD 4/NM Gri

Ürün Kodu: 497059

KD 7/NM Gri

Ürün Kodu: 497069

KD 8/NM Gri

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020110

SLF-P2 W 4,9mm x 15m

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470102

CS 2,5/2



Ürün Kodu: 470103

CS 2,5/3



Ürün Kodu: 470104

CS 2,5/4



Ürün Kodu: 470105

CS 2,5/5



Ürün Kodu: 470109

CS 2,5/10



Ürün Kodu: 470170

CS 2,5/20