

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONIK KOMPONENT KLEMENSLERI

# SRD 2,5-3FLD-48VDC Gri

**Stok Kodu (SKU):** 311589

*2,5mm² Kelepçe Yayli Üç Katli, Alti Kutuplu Ledli Klemens*

## Ticari Bilgiler

| | |
|---|---|
| Ürün Satış Kodu | **311589** |
| Ambalaj Birimi | **50 Ad.** |
| Gümrük Tarife No | **853690950000** |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | **0,019696 kg.** |

## Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Bağlantı Sayısı | **6** |
| Renk | **Gri** |
| Kat Sayısı | **3** |
| İzolasyon Malzemesi | **PA** |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | **V0** |
| Darbe Gerilim Kategorisi | **III** |
| İzolasyon Malzeme Grubu | **I** |
| Kirlilik Sınıfı | **3** |
| Standarda Uygun Bağlantı | **IEC 60947-7-1** |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26) | **HL 1 - HL 2 - HL 3** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks. | **130 °C** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Min. | **-60 °C** |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER |
|---|

| | |
|---|---|
| Nominal Darbe Gerilimi | **6 Kv** |
| Nominal Akım | **24 A** |
| Nominal Gerilim | **48 V** |
| Maksimum Yük Akımı | **32 A** |

## BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | **Yayli baglanti** |
| Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı | **0,08 mm²** |
| Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı | **4 mm²** |
| İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min. | **28 AWG** |
| İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks. | **12 AWG** |
| Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı | **0,14 mm²** |
| Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı | **2,5 mm²** |
| Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü | **0,14 mm²** |
| Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü | **2,5 mm²** |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min. | **0,5 mm²** |
| Min. Soyma Uzunlugu | **8 mm** |
| Maks. Soyma Uzunlugu | **10 mm** |
| İç Silindirik Gösterge | **A3** |

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|---|---|
| Genişlik | **5,2 mm** |
| Uzunluk | **100,50 mm** |
| Yükseklik MR 35x7.5 | **63,40 mm** |
| Yükseklik MR 35x15 | **70,90 mm** |

## Sertifikalar

cULus | ATEX | CE | ROHS | UKCA

**cULus**

| | |
|---|---|
| İletken Kesiti | AWG 28-12 |
| Nominal Akım | 20 A |
| Nominal Gerilim | 48 V (DC) |

**ATEX**

| | |
|---|---|
| Nominal Gerilim | 48 V (DC) |

## Aksesuarlar

### ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

**MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray**



Ürün Kodu: 500606

**MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray**



Ürün Kodu: 500608

**MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray**

### GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

**MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500603E

**MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500604E

**MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500609E

**MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)**

### TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561210

**IKT-D 1 (0,4 x Ø2,5)**

### TEST SOKETLERİ



Ürün Kodu: 493020

**TF (Ø 2)**

### NİHAYET PLAKASI/KAPAK

Ürün Kodu: 451109

**NPP/SRD 2,5-3F Gri**

## DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

**KD 3/NM Gri**

Ürün Kodu: 497019

**KD 4/NM Gri**

Ürün Kodu: 497059

**KD 7/NM Gri**

Ürün Kodu: 497069

**KD 8/NM Gri**

## KLEMENS ŞERİT ETİKETLER



Ürün Kodu: 1020110

**SLF-P2 W 4,9mm x 15m**

## GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470102

**CS 2,5/2**



Ürün Kodu: 470103

**CS 2,5/3**



Ürün Kodu: 470104

**CS 2,5/4**



Ürün Kodu: 470105

**CS 2,5/5**



Ürün Kodu: 470109

**CS 2,5/10**



Ürün Kodu: 470170

**CS 2,5/20**