



KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA
KLEMENSLERİ

SRD 2,5-3T Sari/Yesil

Stok Kodu (SKU): 337160

2,5mm² Kelepçe Yayli Dört Kutuplu Üç Katli Topraklama Klemens

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 337160 |
| Ambalaj Birimi | 50 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,024552 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--|-----------------|
| Bağlantı Sayısı | 6 |
| Renk | Sari/Yesil |
| Kat Sayısı | 3 |
| Koruma İletken Tipi | PE |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V0 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Demiryolu Araclarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL1 - HL2 - HL3 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -60 °C |

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|-------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 6 Kv |
|------------------------|-------------|

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|--|----------------------------|
| Bağlantı Tipi | Yaylı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Min | 28 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgcmil Max | 12 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 2,5 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,14 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 2,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 8 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A3 |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü | 0,5 mm² |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Genişlik | 5,2 mm |
| Uzunluk | 100,5 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 63,4 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 70,9 mm |