


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > TOPRAKLAMA  
KLEMENSLERİ

## SRD 2,5CT Sari/Yesil

**Stok Kodu (SKU):** 337140*2,5mm<sup>2</sup> Kelepçe Yayli Dört Kutuplu Topraklama Klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>337140</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,013888 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>4</b>
Renk	<b>Sari/Yesil</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V0</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Koruma İletken Tipi	<b>PE</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-2</b>
Demiryolu Araclarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	<b>HL 1 - HL 2 - HL 3</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>130 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-60 °C</b>

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi **8 Kv**

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Yayli bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>12 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>2,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A3</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>5,2 mm</b>
Uzunluk	<b>78,10 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>37,30 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>44,80 mm</b>