



KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONİK
KOMPONENT KLEMENSLERİ

SRD 4 ED_A

Stok Kodu (SKU): 311719

4mm² kelepçe yaylı 3 kutuplu diyotlu klemensi

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 311719 |
| Ambalaj Birimi | 50 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 853630100000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,009 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--|--------------------|
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| Renk | Gri |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V0 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL 1 - HL 2 - HL 3 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 130 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -60 °C |

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|------------------------|--------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
| Nominal Gerilim | 800 V |
| Nominal Akım In Fuse | 1 A |

BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | Yaylı bağlantı / Spring connection |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,08 mm² mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min | 28 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max | 10 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,14 mm² mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 4 mm² mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü | 0,14 mm² mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü | 4 mm² mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min. | 1 mm² mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 8 mm mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm mm |
| İç silindirik gösterge | A4 |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|--------------------|-----------------|
| Genişlik | 6,2 mm |
| Uzunluk | 76,60 mm |
| Yükseklik Mr 35X75 | 38,3 mm |
| Yükseklik MR 35x15 | 45,80 mm |