



KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONİK
KOMPONENT KLEMENSLERİ

SRD 4 ED_B

Stok Kodu (SKU): 311729

4mm² Kelepçe Yaylı Üç Kutuplu Komponent Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	311729
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853630100000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0096 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Gerilim	800 V
Nominal Akım In Fuse	1 A (4 mm² için) A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Yaylı bağlantı / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm² mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm² mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm² mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm² mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksekliği	0,14 mm² mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksekliği	4 mm² mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksekliği min.	1 mm² mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm mm
İç silindirik gösterge	A4

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6,2 mm
Uzunluk	76,60 mm
Yükseklik Mr 35X75	38,3 mm
Yükseklik MR 35x15	45,80 mm