SRD 4A Bej

Stok Kodu (SKU): 311860

4mm² Kesitli Ayirlmali Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**311860**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,0128 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**2**
Renk	**Bej**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V0**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1 - HL 2 - HL 3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**130 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-60 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**6 Kv**
Nominal Akım	**20 A**
Nominal Gerilim	**500 V**
Maksimum Yük Akımı	**20 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Yay Baglantili**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,08 mm² mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm² mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**28 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**10 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,14 mm² mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm² mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,14 mm² mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**4 mm² mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm mm**
İç Silindirik Gösterge	**A4**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü	**1 mm²**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**6,2 mm**
Uzunluk	**76,60 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**38,3 mm**
Yükseklik MR 35x15	**45,80 mm**

Sertifikalar

cULus | ATEX | CE | ROHS | UKCA

cULus

İletken Kesiti	AWG 28-10
Nominal Akım	20 A
Nominal Gerilim	300 V

ATEX

Nominal Akım	20 A
Nominal Gerilim	550 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 810600

D-NS 6,2x6

NİHAYET PLAKASI/KAPAK

Ürün Kodu: 451199

NPP/SRD 4E Gri

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470112

CS 4/2



Ürün Kodu: 470113

CS 4/3



Ürün Kodu: 470114

CS 4/4



Ürün Kodu: 470115

CS 4/5



Ürün Kodu: 470119

CS 4/10



Ürün Kodu: 470180

CS 4/20

DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

KD 3/NM Gri

Ürün Kodu: 497019

KD 4/NM Gri

Ürün Kodu: 497059

KD 7/NM Gri

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m