

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ  
KLEMENSLER

## SRD 4C Mavi

Stok Kodu (SKU): 311731

4mm<sup>2</sup> Kelepçe Yaylı Dört Kutuplu Klemens

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	311731
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0152 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Mavi
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>
Nominal Akım	<b>32 A</b>
Nominal Gerilim	<b>800 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>41 A</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Yaylı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>28 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>10 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>a4</b>
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kilifli İkiz Yüksüklü	<b>1 mm<sup>2</sup></b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>6,2 mm</b>
Uzunluk	<b>93 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>38,3 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>45,8 mm</b>