

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ELEKTRONIK KOMPONENT KLEMENSLERI

SRD 4CD_A Gri

Stok Kodu (SKU): 311749

4mm² Kelepçe Yayli Dört Kutuplu Diyotlu Klemens

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**311749**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,0152 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**4**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V0**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC 60947-7-1**
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26)	**HL 1 - HL 2 - HL 3**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**130 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-60 °C**
Not	**Maks. akim diyot tarafindan belirlenir. 1N 4007 diyotu, ters gerilim**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**
Nominal Akım	**1 A**
Nominal Gerilim	**800 V**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Yayli Baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,08 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**28 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**10 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**4 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,14 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**4 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**8 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**a4**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü	**1 mm²**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**6,2 mm**
Uzunluk	**93 mm**
Yükseklik MR 35x7.5	**38,3 mm**
Yükseklik MR 35x15	**45,8 mm**

Sertifikalar

ATEX | CE | ROHS | UKCA | cULus

ATEX

İletken Kesiti	AWG 28-10
Nominal Akım	32 A
Nominal Gerilim	690 V

CE

Nominal Akım	1:00 AM
Nominal Gerilim	600 V

Aksesuarlar

ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500606

MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray



Ürün Kodu: 500608

MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray

GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500603E

MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500604E

MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)



Ürün Kodu: 500609E

MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561150

KT-D 3 (0,6 x Ø3,5)



Ürün Kodu: 561140

KT-D 2 (0,5 x Ø3,0)

TEST SOKETLERİ

Ürün Kodu: 493020

TF (Ø 2)

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 810600

D-NS 6,2x6

NİHAYET PLAKASI/KAPAK



Ürün Kodu: 451209

NPP/SRD 4C Gri



Ürün Kodu: 451209

NPP/SRD 4C Gri

AYIRMA PLAKASI



Ürün Kodu: 464139

APP/SRD 4C Gri

GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470112

CS 4/2



Ürün Kodu: 470113

CS 4/3



Ürün Kodu: 470114

CS 4/4



Ürün Kodu: 470115

CS 4/5



Ürün Kodu: 470119

CS 4/10



Ürün Kodu: 470180

CS 4/20

DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

KD 3/NM Gri

Ürün Kodu: 497019

KD 4/NM Gri

Ürün Kodu: 497059

KD 7/NM Gri

Ürün Kodu: 497069

KD 8/NM Gri

KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

SLF-P1 W 11,2mm x 15m