

KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLI KLEMENSLER

# SRD 4E Bej

**Stok Kodu (SKU):** 311700

*4mm² kelepçe yayli 3 kutuplu geçis klemensi*

## Ticari Bilgiler

| | |
|---|---|
| Ürün Satış Kodu | **311700** |
| Ambalaj Birimi | **50 Ad.** |
| Gümrük Tarife No | **853630300000** |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | **0,0124 kg.** |

## Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|---|---|
| Bağlantı Sayısı | **3** |
| Renk | **Bej** |
| Kat Sayısı | **1** |
| İzolasyon Malzemesi | **PA** |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | **V0** |
| Darbe Gerilim Kategorisi | **III** |
| İzolasyon Malzeme Grubu | **I** |
| Kirlilik Sınıfı | **3** |
| Standarda Uygun Bağlantı | **IEC 60947-7-1** |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma (DIN EN 45545-2 R22/R23/R24/R26) | **HL 1 - HL 2 - HL 3** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks. | **130 °C** |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı Min. | **-60 °C** |

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| Nominal Darbe Gerilimi | **8 Kv** |
| Nominal Gerilim | **800 V** |
| Maksimum Yük Akımı | **41 A** |
| Anma Akımı (In / Sigorta) | **32 A** |

## BAĞLANTI VERİLERİ

| | |
|---|---|
| Bağlantı Tipi | **Yayli baglanti / Spring connection** |
| Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı | **0,08 mm² mm²** |
| Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı | **6 mm² mm²** |
| İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min. | **28 AWG** |
| İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks. | **10 AWG** |
| Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı | **0,14 mm² mm²** |
| Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı | **4 mm² mm²** |
| Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü | **0,14 mm² mm²** |
| Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü | **4 mm² mm²** |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min. | **1 mm² mm²** |
| Min. Soyma Uzunlugu | **8 mm mm** |
| Maks. Soyma Uzunlugu | **10 mm mm** |
| İç Silindirik Gösterge | **A4** |

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|---|---|
| Genişlik | **6,2 mm** |
| Uzunluk | **76,60 mm** |
| Yükseklik MR 35x7.5 | **38,3 mm** |
| Yükseklik MR 35x15 | **45,80 mm** |

## Sertifikalar

cULus

ATEX

CE

ROHS

UKCA

| cULus | |
|---|---|
| İletken Kesiti | AWG 28-10 |
| Nominal Akım | 30 A |
| Nominal Gerilim | 600 V |

| ATEX | |
|---|---|
| Nominal Akım | 32 A |
| Nominal Gerilim | 690 V |

## Aksesuarlar

### ÇİNKO KAPLI



Ürün Kodu: 500601

**MR 35x7,5 Düz(1m) Çinko Kaplı Ray**



Ürün Kodu: 500606

**MR 35x15 Düz (1m) Çinko Kaplı Ray**



Ürün Kodu: 500608

**MR 35x15 Düz (2m) Çinko Kaplı Ray**

### GALVANİZLİ



Ürün Kodu: 500602E

**MR 35x7,5 Slotlu (1m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500603E

**MR 35x7,5 Düz (2m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500604E

**MR 35x7,5 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)**



Ürün Kodu: 500609E

**MR 35x15 Slotlu (2m) Ray (Galvanizli)**

### TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561150

**KT-D 3 (0,6 x Ø3,5)**

### TEST SOKETLERİ



Ürün Kodu: 493020

**TF (Ø 2)**

## KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 810600

**D-NS 6,2x6**

## NİHAYET PLAKASI/KAPAK

Ürün Kodu: 451199

**NPP/SRD 4E Gri**

## AYIRMA PLAKASI

Ürün Kodu: 464129

**APP/SRD 4E Gri**

## GEÇME TİP ÜST KÖPRÜ



Ürün Kodu: 470112

**CS 4/2**



Ürün Kodu: 470113

**CS 4/3**



Ürün Kodu: 470114

**CS 4/4**



Ürün Kodu: 470115

**CS 4/5**



Ürün Kodu: 470119

**CS 4/10**



Ürün Kodu: 470180

**CS 4/20**

## DURDURUCU



Ürün Kodu: 497009

**KD 3/NM Gri**

Ürün Kodu: 497019

**KD 4/NM Gri**

Ürün Kodu: 497059

**KD 7/NM Gri**

Ürün Kodu: 497069

**KD 8/NM Gri**

## KLEMENS ŞERİT ETİKETLER

Ürün Kodu: 1020100

**SLF-P1 W 11,2mm x 15m**