


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ
KLEMENSLER

SRD 4E Bej

Stok Kodu (SKU): 311700

4mm² kelepçe yaylı 3 kutuplu geçiş klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	311700
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853630300000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0124 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	3
Renk	Bej
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V0
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yük Akımı	41 A
Nominal Akım In Fuse	32 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Yayli baglanti / Spring connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm² mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm² mm²
iletken Kesit Alanı Awgcmil Min	28 AWG
iletken Kesit Alanı Awgcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,14 mm² mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	4 mm² mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,14 mm² mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	4 mm² mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	1 mm² mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm mm
İç silindirik gösterge	A4

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6,2 mm
Uzunluk	76,60 mm
Yükseklik Mr 35X75	38,3 mm
Yükseklik MR 35x15	45,80 mm