

KLEMENSLER &gt; KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; SIGORTALI KLEMENSLER

## SRD 4FSLD 110V AC/DC Bej

Stok Kodu (SKU): 312280

4mm<sup>2</sup> Kesitli 5x20 Sigortalı İki Katlı Ledli Klemens

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	312280
Ambalaj Birimi	28 Ad.
Gümrük Tarife No	853630100000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,03 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Bej
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1 / IEC 60947-7-3
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1-HL 2-HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C
Sigorta	G/5x20
Sigorta Tipi	Cam

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	<b>6 Kv</b>
Nominal Akım	<b>32 A</b>
Nominal Gerilim	<b>500 V</b>
Maksimum Yük Akımı	<b>41 A</b>
Nominal Akım In Fuse	<b>10 A</b>
Maksimum Yuk Akimi Fuse	<b>10 A</b>
Nominal Gerilim Fuse	<b>110 V</b>

## BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	<b>Yayli Baglanti</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,08 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
iletken Kesit Alani Awgcmil Min	<b>28 AWG</b>
iletken Kesit Alani Awgcmil Max	<b>10 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>0,14 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunlugu	<b>8 mm</b>
Maks. Soyma Uzunlugu	<b>10 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A4</b>
Aynı Kesitli 2 Iletken Çok Damarli Plastik Kilifli İkiz Yüksüklü	<b>1 mm<sup>2</sup></b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>6,2 mm</b>
Uzunluk	<b>116,6 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>77,8 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>85,3 mm</b>