

KLEMENSLER &gt; KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; SIGORTALI KLEMENSLER

## SRD 4SLD 220V AC/DC Bej

Stok Kodu (SKU): 312160

4mm<sup>2</sup> Kesitli 5x20 Sigortalı Ledli Klemens

### Ticari Bilgiler

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu             | 312160       |
| Ambalaj Birimi              | 30 Ad.       |
| Gümrük Tarife No            | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,018 kg.    |

### Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ   |                |
|--|----------------|
| Bağlantı Sayısı  | 2              |
| Renk   | Bej            |
| Kat Sayısı   | 1              |
| İzolasyon Malzemesi  | PA             |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı                                       | VO             |
| Darbe Gerilim Kategorisi   | III            |
| İzolasyon Malzeme Grubu  | I              |
| Kirlilik Sınıfı  | 3              |
| Standarda Uygun Bağlantı   | IEC 60947-7-3  |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL 1-HL 2-HL 3 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max.                                     | 130 °C         |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min.                                     | -60 °C         |
| Sigorta  | G/5x20         |
| Sigorta Tipi   | Cam            |

## ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nominal Darbe Gerilimi | <b>6 Kv</b>  |
| Nominal Akım           | <b>10 A</b>  |
| Nominal Gerilim        | <b>220 V</b> |
| Maksimum Yük Akımı     | <b>10 A</b>  |

## BAĞLANTI VERİLERİ

| Bağlantı Tipi  | Yay Bağlantı               |
|--|----------------------------|
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı                             | <b>0,08 mm<sup>2</sup></b> |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı                            | <b>6 mm<sup>2</sup></b>    |
| iletken Kesit Alanı Awgcmil Min                                  | <b>28 AWG</b>              |
| iletken Kesit Alanı Awgcmil Max                                  | <b>10 AWG</b>              |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı                             | <b>0,14 mm<sup>2</sup></b> |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı                            | <b>4 mm<sup>2</sup></b>    |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü                    | <b>0,14 mm<sup>2</sup></b> |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü                   | <b>4 mm<sup>2</sup></b>    |
| Min. Soyma Uzunlugu  | <b>8 mm</b>                |
| Maks. Soyma Uzunlugu   | <b>10 mm</b>               |
| İç silindirik gösterge   | <b>A4</b>                  |
| Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kilifli İkiz Yüksüklü | <b>1 mm<sup>2</sup></b>    |

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Genişlik           | <b>6,2 mm</b>  |
| Uzunluk            | <b>76,6 mm</b> |
| Yükseklik Mr 35X75 | <b>64,8 mm</b> |
| Yükseklik MR 35x15 | <b>72,3 mm</b> |