


KLEMENSLER > KELEPÇE YAY BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÇOK İLETKENLİ  
KLEMENSLER

## SRD 6E Gri

**Stok Kodu (SKU):** 312209*6mm<sup>2</sup> kelepçe yaylı 3 kutuplu geçiş klemensi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>312209</b>
Ambalaj Birimi	<b>50 ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853690950000</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,0244 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	<b>3</b>
Kat Sayısı	<b>1</b>
İzolasyon Malzemesi	<b>PA</b>
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	<b>V0</b>
Darbe Gerilim Kategorisi	<b>III</b>
İzolasyon Malzeme Grubu	<b>I</b>
Kirlilik Sınıfı	<b>3</b>
Standarda Uygun Bağlantı	<b>IEC 60947-7-1</b>
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	<b>HL 1 - HL 2 - HL 3</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	<b>130 °C</b>
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	<b>-60 °C</b>

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	<b>8 Kv</b>

Nominal Gerilim	<b>1000 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>57 A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

BaĐlantı Tipi	<b>Yay bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>24 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>8 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks.	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluğu	<b>10 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluğu	<b>12 mm</b>
İç silindirik gösterge	<b>A5</b>

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	<b>8,00 mm</b>
Uzunluk	<b>96,80 mm</b>
Yükseklik Mr 35X75	<b>44,10 mm</b>
Yükseklik MR 35x15	<b>51,60 mm</b>