

KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TRAFO KLEMENSLERI

TRV 10 Bej

Stok Kodu (SKU): 422030

10mm² Vidali Trafo Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**422030**
Ambalaj Birimi	**25 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,03644 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**4**
Renk	**Bej**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC60998-1 / 61558-1**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**
Nominal Akım	**63 A**

Nominal Gerilim	**750 V**
Maksimum Yük Akımı	**63 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Vidali baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,5 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**16 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**20 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**6 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,5 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**16 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,5 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**10 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**0,5 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	**6 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**11 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**12 mm**
İç Silindirik Gösterge	**B6**
Sıkma Torku Min.	**1,2 Nm**
Sıkma Torku Maks.	**1,8 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**22 mm**
Uzunluk	**35,80 mm**
Yükseklik	**46,00 mm**

Sertifikalar

UKCA | **cULus** | **CE** | **ROHS**

UKCA

İletken Kesiti	AWG16-6
Nominal Akım	55 A
Nominal Gerilim	600 V

Aksesuarlar

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505340

DG 7/5

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 814270

D-NS 7x5