

KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TRAFO KLEMENSLERI

TRV 4 Gri

Stok Kodu (SKU): 422019

4mm² Vidali Trafo Klemensi

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**422019**
Ambalaj Birimi	**50 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853690950000**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,0068 kg.**

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	**3**
Renk	**Gri**
Kat Sayısı	**1**
İzolasyon Malzemesi	**PA**
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	**V2**
Darbe Gerilim Kategorisi	**III**
İzolasyon Malzeme Grubu	**I**
Kirlilik Sınıfı	**3**
Standarda Uygun Bağlantı	**IEC60998-1 / 61558-1**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Maks.	**120 °C**
Daimi Operasyon Sıcaklığı Min.	**-55 °C**

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	**8 Kv**
Nominal Akım	**25 A**

Nominal Gerilim	**750 V**
Maksimum Yük Akımı	**32 A**

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	**Vidali baglanti**
Tek Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,2 mm²**
Tek Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Min.	**24 AWG**
İletken Kesit Alanı AWG/kcmil Maks.	**10 AWG**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı	**0,2 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı	**6 mm²**
Çok Damarlı Min. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**0,25 mm²**
Çok Damarlı Maks. İletken Kesit Alanı Yüksüklü	**4 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Min.	**0,5 mm²**
Aynı Kesitli 2 İletken Çok Damarlı Plastik Kılıflı İkiz Yüksüklü Maks.	**2,5 mm²**
Min. Soyma Uzunlugu	**9 mm**
Maks. Soyma Uzunlugu	**10 mm**
İç Silindirik Gösterge	**B4**
Sıkma Torku Min.	**0,5 Nm**
Sıkma Torku Maks.	**0,8 Nm**

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	**7,50 mm**
Uzunluk	**28,20 mm**
Yükseklik	**35 mm**

Sertifikalar

CSA | cULus | VDE | ATEX | CE

UKCA

CSA	
İletken Kesiti	AWG 26 - 10
Nominal Akım	20 A
Nominal Gerilim	600 V

Aksesuarlar

TORNAVİDALAR



Ürün Kodu: 561230

IKT-D 3 (0,6 x Ø3,5)

KLEMENSLER

Ürün Kodu: 505330

DG 6/5

Ürün Kodu: 505340

DG 7/5

KLEMENS TERMAL YAZICI ETİKETLERİ



Ürün Kodu: 814270

D-NS 7x5