


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TRAF0 KLEMENSLERİ



TRV 4B Bej

Stok Kodu (SKU): 422050

4mm² Trafo Geçiş Klemensi

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu | 422050 |
| Ambalaj Birimi | 50 ad. |
| Gümrük Tarife No | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,0053 kg. |

Teknik Bilgiler

| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Bağlantı Sayısı | 2 |
| Renk | Bej |
| Kat Sayısı | 1 |
| İzolasyon Malzemesi | PA |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı | V2 |
| Darbe Gerilim Kategorisi | III |
| İzolasyon Malzeme Grubu | I |
| Kirlilik Sınıfı | 3 |
| Standarda Uygun Bağlantı | IEC 60998-1 / 61558-1 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max. | 120 °C |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min. | -55 °C |

| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
|------------------------|-------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
| Nominal Gerilim | 750 V |

| | |
|----------------------|-------------|
| Maksimum Yk Akımı | 32 A |
| Nominal Akım In Fuse | 25 A |

BAĐLANTI VERİLERİ

| | |
|--|----------------------------|
| BaĐlantı Tipi | Vidalı bağlantı |
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min | 24 AWG |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max | 10 AWG |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı | 0,2 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı | 6 mm² |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl | 0,25 mm² |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl | 4 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl min. | 0,5 mm² |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks. | 2,5 mm² |
| Min. Soyma Uzunluğu | 9 mm |
| Maks. Soyma Uzunluğu | 10 mm |
| İç silindirik gösterge | A4 |
| Sıkma torku min | 0,5 Nm |
| Sıkma torku maks. | 0,8 Nm |

BOYUT ÖLÇÜLERİ

| | |
|-----------|-----------------|
| Genişlik | 7,50 mm |
| Uzunluk | 22,20 mm |
| Yükseklik | 33,50 mm |