


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > TRAFÖ KLEMENSLERİ



TRV 4M Bej

Stok Kodu (SKU): 422040*4mm² Trafo Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	422040
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,00978 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	4
Renk	Bej
Kat Sayısı	2
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standartta Uygun Bağlantı	IEC60998-1 / 61558-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	25 A

Nominal Gerilim	750 V
Maksimum Yk Akımı	32 A

BAĐLANTI VERİLERİ

Bađlantı Tipi	Vidalı bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	2,5 mm²
Min. Soyma Uzunluđu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluđu	10 mm
İç silindirik gsterge	B4
Sıkma torku min	0,5 Nm
Sıkma torku maks.	0,8 Nm

BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	15 mm
Uzunluk	22,20 mm
Ykseklik	33,50 mm