

KLEMENSLER > AKSESUARLAR > TEST SOKETLERİ

TST 1,5 Gri

Stok Kodu (SKU): 499659

Kelepçe Tipi, 1,5 mm² test

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	499659
Ambalaj Birimi	50 Ad.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	1
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Gerilim	500 V
Nominal Akım In Fuse	10 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Yaylı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	1,5 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	28 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	16 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,08 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	1,5 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,08 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	1,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	0,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	8 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A1

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	4,20 mm
Uzunluk	17,67 mm
Yükseklik	52,07 mm