

KLEMENSLER &gt; AKSESUARLAR &gt; TEST SOKETLERİ

## TST 2,5 Gri

Stok Kodu (SKU): 499759

Kelepçe Tipi, 2,5 mm<sup>2</sup> test

### Ticari Bilgiler

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Ürün Satış Kodu             | 499759       |
| Ambalaj Birimi              | 50 Ad.       |
| Gümrük Tarife No            | 853690950000 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,0032 kg.   |

### Teknik Bilgiler

#### ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

|                                                                    |                    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bağlantı Sayısı                                                    | 1                  |
| Kat Sayısı                                                         | 1                  |
| İzolasyon Malzemesi                                                | PA                 |
| UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı                                       | VO                 |
| Darbe Gerilim Kategorisi                                           | III                |
| İzolasyon Malzeme Grubu                                            | I                  |
| Kirlilik Sınıfı                                                    | 3                  |
| Standarda Uygun Bağlantı                                           | IEC 60947-7-1      |
| Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26 | HL 1 - HL 2 - HL 3 |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı max.                                     | 130 °C             |
| Daimi Operasyon Sıcaklığı min.                                     | -60 °C             |

#### ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

|                        |      |
|------------------------|------|
| Nominal Darbe Gerilimi | 8 Kv |
|------------------------|------|

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Nominal Gerilim      | <b>500 V</b> |
| Nominal Akım In Fuse | <b>15 A</b>  |

## BAĞLANTI VERİLERİ

| Bağlantı Tipi                                                          | Yaylı Bağlantı             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Tek damarlı min. iletken kesit alanı                                   | <b>0,08 mm<sup>2</sup></b> |
| Tek damarlı maks. iletken kesit alanı                                  | <b>6 mm<sup>2</sup></b>    |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min                                       | <b>28 AWG</b>              |
| İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max                                       | <b>12 AWG</b>              |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı                                   | <b>0,14 mm<sup>2</sup></b> |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı                                  | <b>2,5 mm<sup>2</sup></b>  |
| Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü                          | <b>0,14 mm<sup>2</sup></b> |
| Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü                         | <b>2,5 mm<sup>2</sup></b>  |
| Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks. | <b>0,5 mm<sup>2</sup></b>  |
| Min. Soyma Uzunluğu                                                    | <b>8 mm</b>                |
| Maks. Soyma Uzunluğu                                                   | <b>10 mm</b>               |
| İç silindirik gösterge                                                 | <b>A3</b>                  |

## BOYUT ÖLÇÜLERİ

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Genişlik  | <b>5,20 mm</b>  |
| Uzunluk   | <b>17,67 mm</b> |
| Yükseklik | <b>53,07 mm</b> |