

KLEMENSLER > AKSESUARLAR > TEST SOKETLERİ

TST 4 Gri

Stok Kodu (SKU): 499859

Kelepçe Tipi, 4 mm² test

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	499859
Ambalaj Birimi	50 Ad.
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,048 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	1
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Gerilim	500 V

Nominal Akım In Fuse

20 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi

Yaylı Bağlantı

Tek damarlı min. iletken kesit alanı

0,08 mm²

Tek damarlı maks. iletken kesit alanı

6 mm²

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min

28 AWG

İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max

10 AWG

Çok damarlı min. iletken kesit alanı

0,14 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı

4 mm²

Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü

0,14 mm²

Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü

4 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.

1 mm²

Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.

1 mm²

Min. Soyma Uzunluğu

8 mm

Maks. Soyma Uzunluğu

10 mm

İç silindirik gösterge

A4

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik

6,20 mm

Uzunluk

21,18 mm

Yükseklik

58,35 mm