

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > TRANSDÜSERLER > PT100 TRANSDÜSERLERİ



TT-RTD-LP (0 - 500)

Stok Kodu (SKU): 603867*Izolesiz PT100 Transdüser*

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 603867 |
| Ambalaj Birimi | 1 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 854370900019 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0.042 kg. |

Teknik Bilgiler

| Genel | |
|------------------------|---|
| Bağlantı Tipi | Screw terminal |
| Koruma Sinifi | IP20 |
| Ağırlık G | 42 |
| Ambalaj Adedi | 1 |
| Olcular | -- |
| Kasa Genisliği Mm | 17,5 |
| Montaj Tipi | Panel or Rail |
| Olcum Hatası Tam Olcek | < 0.1% (Full Scale) |
| Tepki Suresi | < 20ms |
| Sıcaklık Katsayısı | = 0.02%/°C |
| Izolasyon Dayanımı | --- |
| Sensor Arıza Gosterimi | 3.1 mA (1 wire is broken), 24.6 mA (at least 2 wires are broken) |

Besleme

| | |
|---------|------------------|
| Gerilim | 10-30V DC |
|---------|------------------|

Ortam Kosullari

| | |
|----------------------|--------------------|
| Calisma Sicakligi | -20°C +60°C |
| Depolama Sicakligi | -40°C +75°C |
| Bagil Nem Yogusmasiz | Maks. 95% |

Emc Emi

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Yayilan Emisyon Testi 61000 6 2Ac | 2012, 61000-6-4 |
|-----------------------------------|------------------------|

Cikis

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Cikis Sinyali | 4-20mA |
| Lineer Cikis Araligi | 3.6mA - 23.6mA |
| Maks Yuk | = 750 Ohm |
| Dalgalanma | 20 mVPP (@ 750 Ohm) |

Giris

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Sensor Tipi | PT100 |
| Baglanti Sekli | 2 wire or 3 wire |
| Sicaklik Olcum Araligi | 0°C +500°C |
| Sensor Cikis Akimi | <0.6mA |