

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > TRANSDÜSERLER > PT100 TRANSDÜSERLERİ

TT-RTD-LP-C (-50 - 200)

Stok Kodu (SKU): 604106

İzolesiz PT100 Transdüser

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	604106
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	854370900019
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,042 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Koruma Sınıfı	IP20
Ağırlık G	42
Ambalaj Adedi	1
Olcular	--
Kasa Genisliği Mm	8,4
Montaj Tipi	Panel or Rail
Olcum Hatası Tam Ölçek	< 0.1% (Full Scale)
Tepki Süresi	< 20ms
Sıcaklık Katsayısı	= 0.02%/°C
İzolasyon Dayanımı	---
Sensor Arıza Gösterimi	3.1 mA (1 wire is broken), 24.6 mA (at least 2 wires are broken)

Besleme	
Gerilim	10-30V DC

Ortam Kosullari

Çalışma Sıcaklığı	-20°C +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C +75°C
Bagil Nem Yogusmasiz	Maks. 95%

Emc Emi

Yayilan Emisyon Testi 61000 6 2Ac	2012, 61000-6-4
-----------------------------------	------------------------

Cikis

Cikis Sinyali	4-20mA
Lineer Cikis Araligi	3.6mA - 23.6mA
Maks Yuk	= 750 Ohm
Dalgalanma	20 mVPP (@ 750 Ohm)

Giris

Sensor Tipi	PT100
Baglanti Sekli	2 wire or 3 wire
Sicaklik Olcum Araligi	-50°C +200°C
Sensor Cikis Akimi	<0.6mA