

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > GERİLİM İZLEME RÖLELERİ



V1-M

Stok Kodu (SKU): 270170*Gerilim İzleme Rölesi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	270170
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	853649000029
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,062 kg.

Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	1Ø with Neutral
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Koruma Sinifi	IP20
Ağırlık G	62
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genisliği Mm	17,5
Montaj Tipi	--
Çalışma Frekans	35-70Hz
Besleme Frekansı	35-70Hz
Kontrol Girişi Gerilim Aralığı	----
Herhangi Bir Fonksiyon İzleme İçin Tepki Süresi	Max. 250ms
Emc Emi	+
Çıkış Tipi	Relay

Akim Olcum Girisi

Guc Tuketimi <3VA AC

Besleme

Gerilim L1-N den 85-320VAC AC

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi -20 / +60 °C

Depolama Sicakligi -40°C +75°C

Bagil Nem Yogusmasiz Maks. 95% (no condensation)

Yedek Baglantilar

Tip 1 C/O (SPDT)

Maks Degerler Ac No Taraf 5A/250V; 1250VA

Maks Degerler Dc No Taraf 5A/30VDC

Mekanik Calisma Omru = 10⁷ operations

Elektriksel Calisma Omru No Taraf "5×10⁴(5A@250VAC) 1×10⁴(5A@30VDC)"

Faz Yoklugu

Sabit Gecikme Suresi 500ms

Faz Sirasi

Sabit Gecikme Suresi

Ayarlanabilir Gerilim Korumasi

Ust Limit 240 - 300VAC (L-N)

Alt Limit 150 - 210VAC (L-N)

Histerezis 6 VAC

Gecikme Suresi Off delay çalıma için 0.1sn - 10sn arasi

Ayarlanabilirasiri Yuksek Dusuk Gerilim Korumasi

Ust Limit 310VAC (L-N)

Alt Limit 140VAC (L-N)

Histerezis 6VAC

Gecikme Suresi

100ms

Ptc Korumasi

Sabit Gecikme Suresi

--

Esik

--