



ELEKTRONİK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERİ > GERİLİM İZLEME RÖLELERİ

## V1-T

**Stok Kodu (SKU):** 270162

*Gerilim İzleme Rölesi*

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>270162</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853649000029</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,062 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	<b>1Ø with Neutral</b>
Bağlantı Tipi	<b>Screw terminal</b>
Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
Ağırlık G	<b>62</b>
Ambalaj Adedi	<b>1</b>
Kasa Genisliği Mm	<b>17,5</b>
Montaj Tipi	<b>--</b>
Çalışma Frekans	<b>35-70Hz</b>
Besleme Frekansı	<b>35-70Hz</b>
Kontrol Girişi Gerilim Aralığı	<b>----</b>
Herhangi Bir Fonksiyon İzleme İçin Tepki Süresi	<b>Max. 250ms</b>
Emc Emi	<b>+</b>
Çıkış Tipi	<b>Relay</b>

## Akim Olcum Girisi

Guc Tuketimi <3VA AC

## Besleme

Gerilim L1-N den 85-320VAC AC

## Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi -20 / +60 °C

Depolama Sicakligi -40°C +75°C

Bagil Nem Yogusmasiz Maks. 95% (no condensation)

## Yedek Baglantilar

Tip 1 C/O (SPDT)

Maks Degerler Ac No Taraf 5A/250V; 1250VA

Maks Degerler Dc No Taraf 5A/30VDC

Mekanik Calisma Omru = 10<sup>7</sup> operations

Elektriksel Calisma Omru No Taraf "5×10<sup>4</sup>(5A@250VAC) 1×10<sup>4</sup>(5A@30VDC)"

## Faz Yoklugu

Sabit Gecikme Suresi 500ms

## Faz Sirasi

Sabit Gecikme Suresi

## Ayarlanabilir Gerilim Korumasi

Ust Limit 240 - 300VAC (L-N)

Alt Limit 150 - 210VAC (L-N)

Histerezis 6 VAC

Gecikme Suresi Off delay çalıřma için 0.1sn - 10sn arasi

## Ayarlanabilirasiri Yuksek Dusuk Gerilim Korumasi

Ust Limit 310VAC (L-N)

Alt Limit 140VAC (L-N)

Histerezis 6VAC

Gecikme Suresi

**100ms**

## Ptc Korumasi

Sabit Gecikme Suresi

--

Esik

--