ELEKTRONIK ÜRÜNLER > KORUMA KONTROL RÖLELERI > GERILIM İZLEME RÖLELERI

V1

Stok Kodu (SKU): 270159

RÖLE

Üretimden kaldırılmış ürün. Mevcut stoklarla sınırlı olarak temin edilebilir. Güncel stok durumu için satış ekibimizle iletişime geçiniz.

Güncel versiyon stok kodu: ***270279***

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**270159**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**
Gümrük Tarife No	**853649000029**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,066 kg.**

Teknik Bilgiler

GENEL	
Şebekeler	**3Ø with Neutral**
Bağlantı Tipi	**Screw terminal**
Koruma Sınıfı	**IP20**
Ağırlık (g)	**66**
Ambalaj Adedi	**1**
Kasa Genişliği (mm)	**17,5**
Montaj Tipi	**--**
Çalışma Frekansı	**50-60Hz**

Besleme Frekansı	**35-70Hz**
Kontrol Girişi Gerilim Aralığı	**----**
Herhangi Bir Fonksiyonu İzleme Tepki Süresi	**Max. 250ms**
EMC/EMI	**+**
ÇIKIŞ TİPİ	**Relay**

AKIM ÖLÇÜM GİRİŞİ

Güç Tüketimi	**<3VA AC**

BESLEME

Gerilim	**L1-N den 85-320VAC AC**

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	**-20 / +60 °C**
Depolama Sıcaklığı	**-40°C +75°C**
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	**Maks. 95% (no condensation)**

YEDEK BAĞLANTILAR

Tip	**1 C/O (SPDT)**
Maks. Değerler AC (NO Tarafı)	**5A/250V; 1250VA**
Maks. Değerler DC (NO Tarafı)	**5A/30VDC**
Mekanik Çalışma Ömrü	**= 10^7 operations**
Elektriksel Çalışma Ömrü (NO Tarafı)	**"5×10^4(5A@250VAC) 1×10^4(5A@30VDC)"**

FAZ YOKLUĞU

Sabit Gecikme Süresi	**500ms**

AYARLANABİLİR GERİLİM KORUMASI

Üst Limit	**240 - 300VAC (L-N)**
Alt Limit	**150 - 210VAC (L-N)**
Histerezis	**6 VAC**
Gecikme Süresi	**Off delay çalisma için 0.1sn - 10sn arasi**

AYARLANABİLİR AŞIRI / DÜŞÜK GERİLİM KORUMASI

Üst Limit	**310VAC (L-N)**
Alt Limit	**140VAC (L-N)**
Histerezis	**6VAC**
Gecikme Süresi	**100ms**

PTC KORUMASI	
Sabit Gecikme Süresi	**--**
Eşik	**--**

Sertifikalar

CE **UKCA** **UL**