

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; KORUMA KONTROL RÖLELERİ &gt; GERİLİM İZLEME RÖLELERİ



## V1

**Stok Kodu (SKU):** 270159*Gerilim İzleme Rölesi*

### Ticari Bilgiler

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu             | <b>270159</b>       |
| Ambalaj Birimi              | <b>1 Ad.</b>        |
| Gümrük Tarife No            | <b>853649000029</b> |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | <b>0,066 kg.</b>    |

### Teknik Bilgiler

| Genel   |                        |
|---|------------------------|
| Sebekeler                                       | <b>3Ø with Neutral</b> |
| Bağlantı Tipi                                   | <b>Screw terminal</b>  |
| Koruma Sinifi                                   | <b>IP20</b>            |
| Ağırlık G                                       | <b>66</b>              |
| Ambalaj Adedi                                   | <b>1</b>               |
| Kasa Genisliği Mm                               | <b>17,5</b>            |
| Montaj Tipi                                     | <b>--</b>              |
| Çalışma Frekans                                 | <b>50-60Hz</b>         |
| Besleme Frekansı                                | <b>35-70Hz</b>         |
| Kontrol Girişi Gerilim Aralığı                  | <b>----</b>            |
| Herhangi Bir Fonksiyon İzleme İçin Tepki Süresi | <b>Max. 250ms</b>      |
| Emc Emi   | <b>+</b>               |
| Çıkış Tipi                                      | <b>Relay</b>           |

## Akim Olcum Girisi

Güç Tüketimi <3VA AC

## Besleme

Gerilim L1-N den 85-320VAC AC

## Ortam Kosullari

Çalışma Sıcaklığı -20 / +60 °C

Depolama Sıcaklığı -40°C +75°C

Bagil Nem Yogusmasiz Maks. 95% (no condensation)

## Yedek Baglantilar

Tip 1 C/O (SPDT)

Maks Degerler Ac No Taraf 5A/250V; 1250VA

Maks Degerler Dc No Taraf 5A/30VDC

Mekanik Calisma Omru = 10<sup>7</sup> operations

Elektriksel Calisma Omru No Taraf "5×10<sup>4</sup>(5A@250VAC) 1×10<sup>4</sup>(5A@30VDC)"

## Faz Yoklugu

Sabit Gecikme Suresi 500ms

## Ayarlanabilir Gerilim Korumasi

Ust Limit 240 - 300VAC (L-N)

Alt Limit 150 - 210VAC (L-N)

Histerezis 6 VAC

Gecikme Suresi Off delay çalışma için 0.1sn - 10sn arasi

## Ayarlanabilirasiri Yuksek Dusuk Gerilim Korumasi

Ust Limit 310VAC (L-N)

Alt Limit 140VAC (L-N)

Histerezis 6VAC

Gecikme Suresi 100ms

## Ptc Korumasi

Sabit Gecikme Suresi --

