

KLEMENSLER > DİĞER ÜRÜNLER > SOKET



VFS 4 Gri

Stok Kodu (SKU): 314019*4mm² Geçme Tip Geçiş Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	314019
Ambalaj Birimi	80 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,01075 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Sayısı	6
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	VO
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Demiryolu Araçlarında Yangın Koruma Din En 45545 2 R22 R23 R24 R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-60 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER

Nominal Darbe Gerilimi	8 Kv
Nominal Akım	32 A
Nominal Gerilim	800 V
Maksimum Yük Akımı	40 A

BAĞLANTI VERİLERİ

Bağlantı Tipi	Vidalı/Faston bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	24 AWG
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	10 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,2 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	6 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü	0,25 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü	4 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yüksüklü maks.	2,5 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	9 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	10 mm
İç silindirik gösterge	A4
Sıkma torku min	0,5 Nm
Sıkma torku maks.	0,8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	6,20 mm
Uzunluk	54,20 mm
Yükseklik Mr 35X75	51,50 mm
Yükseklik MR 35x15	59,00 mm
Yükseklik Mr 32	55,80 mm