

ELEKTRONİK ÜRÜNLER > TRANSDÜSERLER > GERİLİM TRANSDÜSERLERİ



VT3-AC

Stok Kodu (SKU): 600101*Gerçek RMS Gerilim Transdüseri*

Ticari Bilgiler

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ürün Satış Kodu | 600101 |
| Ambalaj Birimi | 1 Ad. |
| Gümrük Tarife No | 854370900019 |
| Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı | 0,084 kg. |

Teknik Bilgiler

| Genel | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Bağlantı Tipi | Screw terminal |
| Koruma Sinifi | IP20 |
| Ağırlık G | 84 |
| Ambalaj Adedi | 1 |
| Kasa Genisliği Mm | 36 |
| Montaj Tipi | Panel or Rail |
| Izolasyon | 1.5 kVrms, 3-way |
| Tepki Suresi | 350ms |
| Doğrusallık | <0.2% |
| Dalgalanma | <80mV |
| Hassasiyet | <0.2% (full scale, 25°C) |
| Sıcaklık Katsayısı | 150 ppm/°C |
| Giris Çıkış Arası Test Gerilimi | 4 kV during 1 min. |

Akim Olcum GiriŖi

Guc Tuketimi **<1.5W DC / <4VA AC**

Besleme

Gerilim **85-265V AC / 85-265V DC**

Frekans **40-70Hz**

Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi **-20°C +60°C**

Depolama Sicakligi **-40°C +75°C**

Bagil Nem Yogusmasiz **Maks. 95%**

Emc Emi

Yayilan Emisyon Testi 61000 6 2Ac **2012, 61000-6-4**

Giris Sinyali

Frekans **40-70 Hz**

Anlik Asiri Yuk **<2xU Input Max. Range (5 pulses 1 sec.)**

Sabit Asiri Yuk **Max. 600V**

Giris Empedansi **240 Ohm**

Giris Sinyali Ayarlanabilir Gerilim Araligi

0 24Vac +

0 36Vac +

0 54Vac +

0 80Vac +

0 120Vac +

0 170Vac +

0 250Vac +

0 400Vac +

0 450Vac +

0 500Vac +

0 24Vdc --

| | |
|----------|----|
| 0 54Vdc | -- |
| 0 120Vdc | -- |
| 0 250Vdc | -- |
| 0 450Vdc | -- |

Giris Sinyali Ayarlanabilir Akim Araligi

| | |
|--------|-----|
| 0 1Aac | --- |
| 0 2Aac | -- |
| 0 3Aac | -- |
| 0 4Aac | -- |
| 0 5Aac | -- |

Cikis Tipi

| | |
|--------|---|
| 0 20Ma | + |
| 4 20Ma | + |
| 20Ma | + |
| 20 0Ma | + |
| 20 4Ma | + |
| 0 5V | + |
| 10V | + |
| 10 0V | + |

Analog Cikis

| | |
|--------------|---|
| Maks Akim | 24 mA |
| Maks Gerilim | 12V |
| Maks Yuk | 10 O (for voltage) / 600 O (for current) |