

ELEKTRONIK ÜRÜNLER > TRANSDÜSERLER > GERILIM TRANSDÜSERLERI

VT3N-AC-24

Stok Kodu (SKU): 600113

İzoleli Gerçek RMS Gerilim Dönüştürücüler AC giriş, 9-36V besleme

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	**600113**
Ambalaj Birimi	**1 Ad.**
Gümrük Tarife No	**854370900019**
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	**0,076 kg.**

Teknik Bilgiler

GENEL	
Bağlantı Tipi	**Screw terminal**
Koruma Sınıfı	**IP20**
Ağırlık (g)	**76**
Ambalaj Adedi	**1**
Kasa Genişliği (mm)	**36**
Montaj Tipi	**Panel or Rail**
İzolasyon	**1.5 kVrms, 3-way**
Tepki Süresi	**350ms**
Doğrusallık	**<0.2%**
Dalgalanma	**<80mV**
Hassasiyet	**<0.2% (full scale, 25°C)**

Sıcaklık Katsayısı	**150 ppm/°C**
Giriş-Çıkış Arası Test Gerilimi	**4 kV during 1 min.**

AKIM ÖLÇÜM GİRİŞİ

Güç Tüketimi	**<1.5W DC / <4VA AC**

BESLEME

Gerilim	**10-36V DC**
Frekans	**--**

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	**-20°C +60°C**
Depolama Sıcaklığı	**-40°C +75°C**
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	**Maks. 95%**

EMC/EMI

Yayılan Emisyon Testi (IEC 61000-6-2/AC)	**2012, 61000-6-4**

GİRİŞ SİNYALİ

Frekans	**40-70 Hz**
Anlık Aşırı Yük	**<2xU Input Max. Range (5 pulses 1 sec.)**
Sabit Aşırı Yük	**Max. 600V**
Giriş Empedansı	**240 Ohm**

GİRİŞ SİNYALİ AYARLANABİLİR GERİLİM ARALIĞI

0-24 V AC	**+**
0-36 V AC	**+**
0-54 V AC	**+**
0-80 V AC	**+**
0-120 V AC	**+**
0-170 V AC	**+**
0-250 V AC	**+**
0-400 V AC	**+**
0-450 V AC	**+**

0-500 V AC	+
0-24 V DC	--
0-54 V DC	--
0-120 V DC	--
0-250 V DC	--
0-450 V DC	--

GİRİŞ SİNYALİ AYARLANABİLİR AKIM ARALIĞI	
0-1 A AC	---
0-2 A AC	--
0-3 A AC	--
0-4 A AC	--
0-5 A AC	--

ÇIKIŞ TİPİ	
0-20 mA	+
4-20 mA	+
20 mA	+
20-0 mA	+
20-4 mA	+
0-5 V	+
10 V	+
10-0 V	+

ANALOG ÇIKIŞ	
Maks. Akım	**24 mA**
Maks. Gerilim	**12V**
Maks. Yük	**10 O (for voltage) / 600 Ohm (for current)**

Sertifikalar

CE

UKCA

UL