



VT3N-AC-LP

Stok Kodu (SKU): 600115

İzoleli Gerçek RMS Gerilim Dönüştürücüler AC giriş, 9-36V besleme

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	600115
Ambalaj Birimi	1 Ad.
Gümrük Tarife No	854370900019
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,068 kg.

Teknik Bilgiler

GENEL	
Bağlantı Tipi	Screw terminal
Koruma Sınıfı	IP20
Ağırlık (g)	68
Ambalaj Adedi	1
Kasa Genişliği (mm)	36
Montaj Tipi	Panel or Rail
İzolasyon	1.5 kVrms, 3-way
Tepki Süresi	350ms
Doğrusallık	<0.2%
Dalgalanma	<80mV
Hassasiyet	<0.2% (full scale, 25°C)

Sıcaklık Katsayısı	150 ppm/°C
Giriş-Çıkış Arası Test Gerilimi	4 kV during 1 min.

AKIM ÖLÇÜM GİRİŞİ

Güç Tüketimi	<1.5W DC / <4VA AC
--------------	--------------------

BESLEME

Gerilim	9-305V DC
Frekans	--

ORTAM KOŞULLARI

Çalışma Sıcaklığı	-20°C +60°C
Depolama Sıcaklığı	-40°C +75°C
Bağıl Nem (Yoğuşmasız)	Maks. 95%

EMC/EMI

Yayılan Emisyon Testi (IEC 61000-6-2/AC)	2012, 61000-6-4
--	-----------------

GİRİŞ SİNYALİ

Frekans	40-70 Hz
Anlık Aşırı Yük	<2xU Input Max. Range (5 pulses 1sec.)
Sabit Aşırı Yük	Max. 600V
Giriş Empedansı	240 Ohm

GİRİŞ SİNYALİ AYARLANABİLİR GERİLİM ARALIĞI

0-24 V AC	+
0-36 V AC	+
0-54 V AC	+
0-80 V AC	+
0-120 V AC	+
0-170 V AC	+
0-250 V AC	+
0-400 V AC	+
0-450 V AC	+

0-500 V AC	+
0-24 V DC	-
0-54 V DC	-
0-120 V DC	-
0-250 V DC	-
0-450 V DC	-

GİRİŞ SİNYALİ AYARLANABİLİR AKIM ARALIĞI

0-1 A AC	---
0-2 A AC	--
0-3 A AC	--
0-4 A AC	--
0-5 A AC	--

ÇIKIŞ TİPİ

0-20 mA	-
4-20 mA	+
20 mA	-
20-0 mA	-
20-4 mA	-
0-5 V	-
10 V	-
10-0 V	-

ANALOG ÇIKIŞ

Maks. Akım	24 mA
Maks. Gerilim	--
Maks. Yük	10 Ohm (for voltage) / 600 Ohm (for current)