


KLEMENSLER > VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER > ÖLÇME-AYIRMA KLEMENSLERİ



WGO 2N Gri Kovansiz

Stok Kodu (SKU): 375890*10mm² Vidali Ölçme Ayırma Klemensi*

Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	375890
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,032 kg.

Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	57 A

Nominal Gerilim	400 V
Maksimum Yk Akımı	57 A

BAĐLANTI VERİLERİ

Bađlantı Tipi	Vidalı Bağlantı
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Min	20 AWG
İletken Kesit Alanı Awgkcmil Max	6 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	16 mm²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yükskl	0,5 mm²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yükskl	10 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl min.	0,5 mm²
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz yükskl maks.	6 mm²
Min. Soyma Uzunluğu	10 mm
Maks. Soyma Uzunluğu	12 mm
İç silindirik gösterge	B6
Sıkma torku min	1,2 Nm
Sıkma torku maks.	1,8 Nm

BOYUT ÖLÇÜLERİ

Genişlik	10 mm
Uzunluk	74,60 mm
Yükseklik Mr 35X75	51,75 mm
Yükseklik MR 35x15	59,25 mm
Yükseklik Mr 32	56,35 mm