


KLEMENSLER &gt; VIDA BAĞLANTILI KLEMENSLER &gt; ÖLÇME-AYIRMA KLEMENSLERİ



## WGO 3 Çift Test Kovanlı Gri

Stok Kodu (SKU): 375692

6mm<sup>2</sup> Vidali Ölçme Ayırma Çift Test Kovanlı Klemens

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	375692
Ambalaj Birimi	50 ad.
Gümrük Tarife No	853690950000
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	0,0387 kg.

### Teknik Bilgiler

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Bağlantı Sayısı	2
Renk	Gri
Kat Sayısı	1
İzolasyon Malzemesi	PA
UL 94 Uygun Yanmazlık Sınıfı	V2
Darbe Gerilim Kategorisi	III
İzolasyon Malzeme Grubu	I
Kirlilik Sınıfı	3
Standarda Uygun Bağlantı	IEC 60947-7-1
Daimi Operasyon Sıcaklığı max.	120 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min.	-55 °C

ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER	
Nominal Darbe Gerilimi	6 Kv
Nominal Akım	41 A

Nominal Gerilim	<b>400 V</b>
Maksimum Yk Akımı	<b>57 A</b>

## BAĐLANTI VERİLERİ

Bađlantı Tipi	<b>Vidalı Bağlantı</b>
Tek damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Min	<b>24 AWG</b>
İletken Kesit Alanı Awgcmil Max	<b>8 AWG</b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı	<b>0,2 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı	<b>10 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı min. iletken kesit alanı ykskl	<b>0,25 mm<sup>2</sup></b>
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı ykskl	<b>6 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl min.	<b>0,5 mm<sup>2</sup></b>
Aynı kesitli 2 iletken çok damarlı plastik kilifli ikiz ykskl maks.	<b>4 mm<sup>2</sup></b>
Min. Soyma Uzunluđu	<b>10 mm</b>
Maks. Soyma Uzunluđu	<b>12 mm</b>
İç silindirik gsterge	<b>B5</b>
Sıkma torku min	<b>0,8 Nm</b>
Sıkma torku maks.	<b>1,2 Nm</b>

## BOYUT LÇLERİ

Geniřlik	<b>8 mm</b>
Uzunluk	<b>70,00 mm</b>
Ykseklik Mr 35X75	<b>59,5 mm</b>
Ykseklik MR 35x15	<b>67 mm</b>
Ykseklik Mr 32	<b>64,1 mm</b>