



Klemsan®



PRD 1CT



Sipariş Bilgileri / Ordering Information	
Sarı Yeşil / Yellow Green	337 600
Teknik Veriler / Technical data	
Kat Sayısı / Number of levels	1
Bağlantı sayısı / Number of connections	4
İzolasyon malzemesi / Insulating material	PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı / Inflammability class according to UL 94	V0
Ambalaj Adeti / Packing Unit	40 pcs.
Koruma İletken Tipi / Protective Conductor Type	PE
Nominal darbe gerilimi / Rated surge voltage	8 Kv
Kirlilik sınıfı / Pollution degree	3
Darbe gerilim kategorisi / Surge voltage category	III
İzolasyon malzeme grubu / Insulating material group	I
Standarda uygun bağlantı / Connection in acc. with standard	IEC 60947-7-2
Demiryolu araçlarında yangın koruma / Fire protection on railway vehicles (DIN EN 45545-2) R22-R23-R24-R26	HL 1 - HL 2 - HL 3
Daimi Operasyon Sıcaklığı max. / Continuous Operating Temp. Max.	130 °C
Daimi Operasyon Sıcaklığı min. / Continuous Operating Temp. Min.	-60 °C
Boyutlar / Dimensions	
Genişlik / Width	3,6 mm
Uzunluk / Length	78,10 mm
Yükseklik MR 35x7,5 / Height MR 35x7,5	37,30 mm
Yükseklik MR 35x15 / Height MR 35x15	44,80 mm
Bağlantı Verileri / Connection data	
Bağlantı tipi / Connection method	Push-in bağlantı / Push-in connection
Tek damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid min.	0,08 mm ²
Tek damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section solid max.	1,5 mm ²
İletken kesit alanı AWG/kcmil min. / Conductor cross section AWG/kcmil min.	28 AWG
İletken kesit alanı AWG/kcmil max. / Conductor cross section AWG/kcmil max.	16 AWG
Çok damarlı min. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded min.	0,14 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı / Conductor cross section stranded max.	1,5 mm ²
Çok damarlı min. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve min.	0,14 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı yüksüklü / Conductor cross section stranded sleeve max.	0,75 mm ²
Çok damarlı maks. iletken kesit alanı izolasyonsuz yüksüklü / Conductor cross section stranded ferrule without plastic sleeve max.	1,5 mm ²
Minimum soyma uzunluğu / Minimum stripping length	8 mm
Maksimum soyma uzunluğu / Maximum stripping length	10 mm
İç silindirik gösterge / Internal cylindrical gage	A1/B1
Sertifikalar / Approvals	
CSA	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
cULus	
mm ² /AWG/kcmil	AWG 28-14
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	600 V
VDE	
mm ² /AWG/kcmil	-
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-
ATEX	
Nominal current IN	-
Nominal voltage UN	-

Aksesuar / Accessory			
	Tip / Type	Sipariş No Order No	Ad./Pcs.
Nihayet Plakası / End Plate			
	Sarı_Yeşil / Yellow_Green	NPP / SRD 2.5C	451 182T
			50
Ayrırma Plakası / Seperator			
	Gri / Grey	APP / SRD 2.5C	464 119
			50
Durdurucu / End Block			
	Gri / Grey	KD 3/NM	497 009
	Gri / Grey	KD 4/NM	497 019
	Gri / Grey	KD 8/NM	497 069
			100
			100
			50
Montaj Rayları / Mounting Rails			
		MR 35x7,5 (1mt)	500 601
		MR 35x7,5 SLOTTED (1mt)	500 602
		MR 35x15 (1mt)	500 606
		MR 35x15 SLOTTED (1mt)	500 607
			20
			20
			10
			10
Test Fişi / Test Plug			
		TF Ø2	493 020
			5
Markalama / Marking			
		SLF-P1 W	1020 100
		D-NS 3,6x6	817 150
			1
			960
Tornavida / Screwdriver			
		KT1 (0,4x2,5)	560 010
			10